

# ➔ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS **IDEAL 2240**

## MODELO PARA ESCRITORIO CON FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | interruptor multifunción (pausa/paro (desconexión)/retroceso) | indicador de funcionamiento | tapa de seguridad en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional | cabezal de corte de alta calidad; cuchillas a prueba de clips con 5 años de garantía | motor de corriente alterna silencioso de 150 vatios | doble protección del motor | incluye caja con reductora y piñones a prueba de polvo | contenedor de plástico resistente de diseño atractivo | capacidad de 20 l | práctico asidero integrado en el diseño para levantar el cabezal de la máquina | bloqueo automático con conmutador magnético al levantar el cabezal de la máquina del contenedor | se puede suministrar para corte en tiras o en partículas (C/C)

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles),

Dimensiones (Alt x An x Prof): 452 x 345 x 215 mm, peso: 6 kg / 7 kg (modelo C/C).



### TAPA DE SEGURIDAD




La tapa de seguridad en la abertura de alimentación es un elemento de seguridad adicional para mantener dedos, corbatas u otros objetos lejos de las cuchillas de corte.

### INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN



Fácil de utilizar: interruptor multifunción conectado a la fotocélula para inicio y paro automáticos.

### ASIDERO INTEGRADO



El cabezal de la máquina se puede levantar de forma cómoda y segura para vaciar el contenedor gracias al práctico asidero totalmente integrado en el diseño.

### ➔ IDEAL 2240

Ancho de corte 4 mm  
Capacidad (hojas\*) 10-12 | 8-10  
Nivel de seguridad 2  
Abertura para alim. 220 mm  
Potencia del motor 150 vatios

### ➔ IDEAL 2240-C/C

Tamaño de partículas 3 x 25 mm  
Capacidad (hojas\*) 6-7 | 5-6  
Nivel de seguridad 3  
Abertura para alim. 220 mm  
Potencia del motor 150 vatios

\* Papel DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>



L.T.E. Listed 802 D